



# Produkt - Information

## Elastifizierzusatz

Art.-Nr. SZ-100-1

Datum

25.06.2015

Zur Erhöhung der Elastizität von 2K-HS-Decklacken und Füllern.  
Notwendig zur Lackierung von elastischen Kunststoffen.

Farbton	farblos		
Mischungsverhältnis	Zugabe von 10-20 % zum Stammlack		
Härter	siehe Hinweis		
Verdünnung	siehe Hinweis		
Spritzviskosität bei 20 °C			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm			
Abluftzeit			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	montagefest		
	je nach Zugabemenge wird die Trockenzeit verlängert		

**Hinweise:** Zunächst den Elastifizierzusatz 10-20% dem Stammmaterial zugeben . Diese Mischung gem. dem Mischungsverhältnis des Stammmaterials mit Härter und Verdünnung anmischen.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:                      entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.