



Produkt - Information

NFZ – Spachtel
Art.-Nr. 132114

Datum
25.06.2015

NFZ-Spachtel ist eine Spachtelmasse auf Polyesterbasis zur Egalisierung **großer Flächen** in einem Arbeitsgang als Vorbereitung für den Lackaufbau. Er ist auf den meisten metallischen sowie auf GFK-Untergründen zu verwenden. Der NFZ-Spachtel **unterscheidet sich** in erster Linie **durch** seine **hohe Elastizität** von anderen Polyesterspachteln.

Das Einsatzgebiet für den NFZ-Spachtel sind große Karosseriefächen bei Nutz- und Schienenfahrzeugen, besonders im **Druckbehälterbereich**.

Lieferviskosität bei 20 °C	pastös
Farbton	oxydrot
Mischungsverhältnis	2 – 3 Gew.% BPO - Härterpaste Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.
Härter	BPO - Härterpaste
Reaktionstemperatur	Mindestens +5°C
Topfzeit	Bei +20°C Raumtemperatur: ca. 5 Minuten
Verarbeitung	Untergrund muss geschliffen, sauber, trocken und fettfrei sein
Auftrag	Spachteln
Trockenzeit	Lufttrocknung ca. 30 min. bei +20°C Raumtemperatur
Schleifbarkeit	Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten
Als Füllspachtel	Vorschleif – Trocken mit P80 Nachschleif – Trocken mit P120 – P240

Hinweise: Untergründe sorgfältig schleifen und säubern
Unzureichende Vorbehandlung kann zu Haftungsverlust führen.
Nicht auf verzinkte Untergründe verarbeiten

Kennzeichnung gemäß Verordnung:
(EG) Nr. 1272/2008

Endzündbar
gesundheitsgefährlich

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.