



Produkt - Information

1K-EP Schnellhaftgrund

Art.-Nr. 20-201-11 weiss

Art.-Nr. 20-202-11 grau

Datum

25.06.2015

1K- EP Schnellhaftgrund ist ein 1K Grundierfüller mit aktivem Korrosionsschutz und maximaler Haftung auf Stahl, Zink, Aluminium und Edelstahl. Überlackierbar mit allen SWIN Decklacken.

Farbton	Weiss und Grau		
Mischungsverhältnis	---		
Härter	---		
Verdünnung	SWIN-Waschverdünnung 7798		
Spritzviskosität bei 20 °C	18-20 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-5 bar	1,3-1,5 mm	1-2
Airless / Airmix	ca. 100-150 bar	11-15, 20-60°mm	1
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm	1-2 gleichmäßig geschlossene nasse Spritzgänge (ca. 20-30µ)		
Abluftzeit	20-30 Min.		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
20 °C	20-30 Min.	10 Min.	25-30 Min
60°C	5-10 Min.	5 Min.	5-10 Min.
			ca. 30 Min.
			ca. 10 Min.

Hinweise:

Eloxiertes Aluminium und Edelstahl besonders sorgfältig reinigen und schleifen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

Nicht mit Polyestermaterialien überarbeiten.

Altackierung vor der Bearbeitung prüfen.

Der Untergrund muß sauber, trocken sowie staub-, rost-, öl- und fettfrei sein.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:: leicht entzündbar
gesundheitsgefährlich
ätzend

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.