



Produkt - Information

Elastifizierzusatz

Art.-Nr. SZ-100-1

Datum

29.01.2021

Zur Erhöhung der Elastizität von 2K-HS-Decklacken und Füllern.
Notwendig zur Lackierung von elastischen Kunststoffen.

Farbton	farblos		
Mischungsverhältnis	Zugabe von 10-20 % zum Stammlack		
Härter	siehe Hinweise !!		
Verdünnung	siehe Hinweise !!		
Spritzviskosität bei 20 °C			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm			
Abluftzeit			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	montagefest		
	je nach Zugabemenge wird die Trockenzeit verlängert		

Hinweise: Zunächst den Elastifizierzusatz 10-20% dem Stammmaterial zugeben . Diese Mischung gem. dem Mischungsverhältnis des Stammmaterials mit Härter und Verdünnung anmischen.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.