



# Produkt - Information

## 1:1 Wash Primer pigmentiert

Art.-Nr. 10-300-20 Weiß, 10-301-20 Schwarz  
10-303-20 Weißgrün

Datum

24.03.2023

Schichtaufbauender 2K Washprimer mit Korrosionsschutz und maximaler Haftung auf Aluminium und vorbehandeltem Edelstahl. Überlackierbar mit allen SWIN PU-Füllern, Decklacken und Swin Basislack

Farbton	Weiß, Schwarz Weißgrün				
Mischungsverhältnis	1:1 Volumen mit Reaktionsverdünner , <b><u>sorgfältig unterrühren !</u></b>				
Härter	30-301-5				
Spritzviskosität bei 20 °C	35-40s 3 mm D / 15-17s 4 mm D				
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge		
Luft / Fließbecher	3-4 bar	1,3-1,5 mm	2		
Airless / Airmix					
Topfzeit	Ca. 8 h				
Schichtstärke / Trockenfilm	2 gleichmäßige geschlossene nasse Spritzgänge ca. 35-40µ				
Abluftzeit	20 °C	15 Min.			
Trocknung		überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
	20 °C	45 Min.	10-15 min	30-45 min	
	60 °C	20 Min.			

### Hinweise:

Nach dem Auftrag darf der Washprimer keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein.

Eloxiertes Aluminium **muss** gestrahlt werden.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen anwenden.

Nicht mit Polyestermaterialien und EP Produkten überarbeiten.

Nur bedingt für Altlackierungen geeignet, da eine Anlösung des Untergrundes möglich ist., vor Bearbeitung prüfen.

Der Untergrund **muss** trocken und frei von Verunreinigungen aller Art sein.

**! Aluminium Oberflächen sollten für optimale Ergebnisse chem. vorbehandelt oder geschliffen werden !**

**! Edelstahloberflächen sollten für optimale Ergebnisse gebeizt oder geschliffen sein !**

Kennzeichnung gemäß Verordnung  
(EG) Nr. 1272/2008:

leicht entzündbar  
gesundheitsgefährlich

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.